



## Nitro I-CF

EN 388



2 1 2 1

EN 420



CE CAT II



## Global A

### DESCRIPCIÓN

Guante de nitrilo (NBR) con soporte de interlock 100% algodón, cosido con hilo de poliéster de doble filamento trenzado, con el que se consigue alta tenacidad y fiabilidad en sus costuras.

El interlock es un tejido de algodón ligero, delgado y con muy buenas propiedades absorbentes. Un baño de nitrilo cubre todo el contorno del guante, a excepción del puño, consiguiendo una protección uniforme en toda la mano y gran aislamiento frente a líquidos y suciedad.

Puño elástico de algodón con fibras de spandex para una fijación cómoda y fiable en la muñeca que aísla el interior del guante, evitando la intrusión de toda clase de partículas y suciedad, pero manteniendo en la muñeca todo el confort y la transpirabilidad que el algodón ofrece.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Composición:</b>	Interlock 100% algodón. Recubrimiento de nitrilo (NBR). Puño en algodón con fibras spandex.
<b>Espesor:</b>	0,7 mm.
<b>Longitud:</b>	25 cm.
<b>Tallas:</b>	8 - 10.
<b>Presentación:</b>	12 pares en bolsa / Caja 240 pares.

### UTILIZACIÓN

Usos generales en entornos secos, húmedos o grasos donde no se requiera alta resistencia mecánica. Adecuado para manejo de piezas de pequeño o mediano tamaño. Apto para el contacto con disolventes, grasas e hidrocarburos.

