

Ficha Técnica

Mod. HP Sénsil
Ref. 10AME01....

Más información: www.codespdivitex.es



HP Sénsil

EN 388



4 5 4 3

EN 420



CE CAT II



Finest Quality



DESCRIPCIÓN

Guante confeccionado en HPPE galga 13 sin costuras, con poliuretano (PU) en palma y uñeros. Modelo muy ligero y de altas prestaciones que ofrece extraordinaria durabilidad y unos niveles excepcionales de adaptabilidad y protección mecánica. En su confección se añaden fibras de spandex para conseguir una adaptabilidad perfecta sobre la mano. El poliuretano empleado para este modelo es de gran flexibilidad, resultando un guante que actúa como una segunda piel, totalmente acorazada y con resistencias máximas al corte, al rasgado y a la abrasión, además de muy alta protección frente a la perforación.

Especial para trabajos de alto riesgo de corte por rebabas o cantos afilados, que requieren un excelente tacto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Tejido HPPE de galga 13 y palma bañada en poliuretano (PU).
Espesor:	0,8 mm
Longitud:	25 cm.
Tallas:	7 - 11.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Manipulaciones exigentes de piezas secas o ligeramente aceitadas con rebabas o cantos afilados y actividades en general que requieran de la máxima protección mecánica, destreza y precisión.

