



HP Óleum F

EN 388



4 X 4 4 D

EN 420



CAT II



Finest Quality



DESCRIPCIÓN

Guante técnico confeccionado en HPPE galga 13 sin costuras, muy ligero y de altas prestaciones que ofrece unos niveles excepcionales de protección frente a cortes y un agarre fiable en todo tipo de superficies, incluidas las superficies aceitadas.

Incorpora una capa base de nitrilo azul formulado para conseguir estanqueidad total y la máxima resistencia mecánica y frente a disolventes, grasas e hidrocarburos en toda la mano. Una segunda capa exterior micro-texturizada de efecto ventosa permite un agarre inigualable en superficies secas, polvorientas, mojadas o aceitadas.

Modelo totalmente estanco. Contiene fibras de spandex para conseguir una adaptabilidad completa. El resultado es un guante muy confortable que actúa como una auténtica coraza integrada en la mano, permitiendo agarres fiables en toda clase de superficies en entornos de riesgos mecánicos elevados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición:	Tejido HPPE de galga 13 con doble capa de nitrilo (NBR).
Espesor:	1,3 mm
Longitud:	25 cm.
Tallas:	7 - 11.
Presentación:	12 pares en bolsa / Caja 120 pares.

UTILIZACIÓN

Manipulaciones exigentes con rebabas o cantos afilados y actividades en general en entornos húmedos o grasos que requieran elevada protección mecánica con altos niveles de estanqueidad, destreza y agarre.

