

Latto-Pro 42/30

Guante sin soporte, de látex natural proyectado · Interior flocado en algodón

Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Real Decreto 1407/1992, para su uso básico, según la norma UNE-EN 420:2004+A1:2010 ERRATUM 2011, requisitos generales para los guantes, UNE EN 388:2004 contra riesgos mecánicos, y UNE-EN 374-1:2004 y UNE-EN 374-2:2004 para la baja protección química y frente a los microorganismos, que le son aplicables según consta en el certificado nº 0161/3397/14 de AITEX, Plaza Emilio Sala nº 1, Alcoi, España, Organismo Notificado 0161.

Información general:

Guante de látex natural flocado. Modelo sin soporte textil, fabricado mediante proyección a spray sobre el molde.

Ofrece excelente agarre tanto en seco como en mojado, gran elasticidad, flexibilidad y dexteridad.

Palma y uñeros texturizados en panal de abeja para mayor resistencia y agarre.

Apto para el contacto con alimentos.

De uso frecuente en Industrias químicas, cerámicas, alimentarias, extractivas y de mantenimiento entre otras.

Color	Largo	Espesor
Amarillo	30 cm.	0,30mm

Tallas			
7/S	8/M	9/L	10/XL

Presentación		
Caja	Paquete	Par
20 paquetes (240 pares)	12 pares	Embolsado individual

Recomendaciones de uso:

Latto-Pro 42/30 es un guante apto para su uso con los productos químicos ensayados (hidróxido sódico 40% y ácido sulfúrico 96%).

Es 100% estanco y resistente a la penetración de agua. Ideal frente a cualquier suciedad siempre y cuando no sean sustancias nocivas para este EPI.

Recomendaciones contra el mal uso:

- Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos.
- La suciedad perjudica las prestaciones del guante. No usar frente a riesgos diferentes a los descritos.
- No usar en trabajos cuyo riesgo sea el de atrapamiento o el de rasgado del guante. Esta información no refleja la protección real en el lugar de trabajo, debido a que los factores tales como la abrasión, la temperatura o la degradación, pueden alterar las prestaciones ofrecidas.

Determinación de la estanqueidad

Según UNE-EN 374-1:2004 Y UNE-EN 374-2:2004/AC:2006

Ensayo de fuga de aire	Ensayo de fuga de agua
Cumple	Cumple

Resistencia a la permeación por productos químicos

Según UNE-EN 374-1:2004 Y UNE-EN 374-3:2004/AC:2006

Tabla informativa de niveles de permeación según los tiempos de paso						
Nivel	1	2	3	4	5	6
Tº (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

K (Hidróxido sódico 40%)	L (Ácido sulfúrico 96%)
Nivel 4	Nivel 2

Recomendaciones de lavado:



- ❖ Lavar con un paño húmedo
- ❖ No permite lavado en mojado.
- ❖ No se permite el lejado.
- ❖ No permite planchado.
- ❖ No permite limpieza en seco

Almacenaje:

En lugar seco y fresco, protegido de la luz solar y de cualquier otro agente agresivo. Para su transporte y conservación no se requiere ningún embalaje especial pero deben permanecer extendidos.

Fecha o plazo de caducidad del EPI:

No se da. Una simple visualización por parte del usuario determinará su estado de utilización en cualquier momento

Los niveles de protección se refieren a toda la superficie del guante.
Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro en el EPI.

Más información



www.codespadivitex.es